




26 12 200 T

Плоские круглогубцы с режущими кромками со страховочным креплением со страховочным креплением



- Упругие наконечники: стабильность формы даже при перекашивании
- устойчивые к перекоосу, упругие прецизионные наконечники
- полукруглые длинные губки с заостренными концами
- с режущими кромками твердостью примерно 61 HRC для проволоки мягкой, средней твердости и твердой
- ванадиевая электросталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты

| | |
|--|---|
| Номер артикула | 26 12 200 T |
| EAN | 4003773079989 |
| Клещи | фосфатированные, черного цвета |
| Головка | полированная |
| Ручки | с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты |
| Форма | 1 |
| Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm | 3,2 |
| Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø mm | 2,2 |
| T1 mm | 9,5 |
| W3 mm | 18,0 |
| W4 mm | 3,0 |
| T2 mm | 2,5 |
| L3 mm | 73,0 |
| Длина mm | 200 |
| Вес нетто g | 200 |



Возможны технические изменения и ошибки